



AeroShell Fluid 51 низкотемпературная синтетическая углеводородная огнестойкая гидравлическая жидкость.

AeroShell Fluid 51 — синтетическая жидкость на основе углеводородов и сложных эфиров для использования в гидравлических системах.

Системы, которые требуют надежной работы при экстремально низких и высоких температурах, а также производительность вне возможностей традиционных жидкостей на минеральной основе MIL-PRF-5606.

В состав AeroShell Fluid 51 входят высокотехнологичные добавки для обеспечения окисления и коррозионная стойкость, защита от износа и пенообразования.

AeroShell Fluid 51 имеет суперчистую фильтрацию для обеспечения оптимальной производительности в твердых частицах контролируемые системы.

Основные требования

Основными требованиями к авиационным гидравлическим жидкостям являются:

- низкая точка замерзания
- минимальное изменение вязкости с температурой
- хорошая устойчивость к коррозии и окислению
- хорошая совместимость с уплотнениям
- устойчивый к сдвигу

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- огнеустойчивый
- хорошие антипенные свойства
- хорошая стабильность при низкой и / или высокой температуре

Техническая консультация

Характеристики AeroShell Fluid 51

	Масло AeroShell Fluid 51	Спецификация MIL-PRF-87257B
Тип масла	—	синтетическое углеводородное
Температура вспышки ° C	160 мин.	175
Кинематическая вязкость		
при 100°C (212F)	2,12 мм ² /с	2,0 мин.
при 40°C (104F)	6,80	6,7 мин.
при -40°C (40F)	440	550 макс.
при -54°C	1945	—
Потеря испарения 6,5 часа при 150135 ° C% м	13,5	20 макс.
Температура застывания ° C	-65	-60 макс.
Содержание воды ppm	65	110 макс.
Распространение пламени, см / с	Удовлетворяет	0,50 макс
Резиновая набивка NBR-L	23	от 19 до 30
Общая кислотность, мгКОН / г	0,20 макс.	0,00
Гравиметрический анализ мг / 100мл	0,12	1,0 макс.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



AeroShell Fluid 51

По вопросам приобретения AeroShell Fluid 41 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов