



Применение

Предназначено для высоконагруженных зубчатых передач, работающих при низких температурах — редуктора радара, привода генератора, а также трансмиссий некоторых вертолетов.

Спецификации/допуски

MIL — L -6086 D легкий сорт
DEF STAN 91-112 сорт L

[Техническая консультация](#)

Характеристики Aeroshell Fluid 5M-A

Марка	Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	Плотность при 15 °C, кг/м ³	Температура, °C	
			вспышки в открытом тигле	застывания
AeroShell Fluid 5L-A	27,8	890	190	<-40

По вопросам приобретения AeroShell Fluid 5L-A и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



AeroShell Fluid 5L-A

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов