



AeroShell SSF

Гидравлическая жидкость

Назначение

Применяется для амортизаторов и шасси

Спецификации

MIL-PRF-6083F

Тара

Бидон 18,9 л
Aeroshell SSF

Преимущества Aeroshell SSF

AeroShell SSF — AeroShell Fluid 71 с добавлением пакета присадок.
Рекомендуется для всех обычных областей применения.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Характеристики AeroShell SSF**

	Aeroshell SSF
Кинематическая вязкость, мм ² /с	
при 40 °С	14,5
при — 40 °С	560
при — 54 °С	2640
Температура вспышки, °С	108
Число нейтрализации, мг КОН/г	2,6
Относительная плотность при 15,6 °С	0,88
Температура застывания, °С	менее - 62
Цвет	желтый
Пенообразование	
Вид I Пена/время оседания	30/30
Вид II Пена/время оседания	20/10
Вид III Пена/время оседания	30/30

По вопросам приобретения AeroShell SSF и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов