



ДЕПРЕССОР

ГОСТ 12261-87

[Техническая консультация](#)

Применение	АФК — представляет собой алкилфенолят кальция с примесью алкилфенола, используется для понижения температуры застывания масел. Особенно эффективен в остаточных компонентах базовых масел.
-------------------	---

[Техническая консультация](#)

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

№	Показатели	Норма
1	Внешний вид	Жидкость тёмно-коричневого цвета
2	Снижение температуры застывания масла И-40А, при добавлении к нему 1% присадки АФК, °С	16
3	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	40,0
4	Кислотное число, мг КОН на 1г присадки	0,1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АФК

5	Массовая доля хлора, %	1,4
6	Зольность, %	0,9
7	Массовая доля механических примесей, %	0,13
8	Массовая доля воды, %	0,05
9	Коррозионность масла И-40А с 1% присадки АФК на пластинах из свинца, г/м ²	12

По вопросам приобретения АФК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов