



AGIP DICREA S 150 VDL МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (18 КГ.)

АНАЛОГ ➞

Синтетическое компрессорное масло Eni DICREA S 150 специально разработано для применения в поршневых компрессорах. Произведено с добавлением высококачественных антиокислительных и антикоррозионных присадок, благодаря чему отсутствуют углеродистые отложения и другие осадки в процессе эксплуатации компрессора. При высоких температурах показывает высокую стойкость к окислению. Совместимо с резиновыми уплотнителями и деталями поршневого компрессора.

Данное масло положительно влияет на срок бесппроблемной эксплуатации компрессора, эффективно защищает внутренние компоненты и отводит тепло. По сравнению с минеральными смазочными материалами, синтетическое масло ENI DICREA рассчитано на более долгое использование.

Техническая консультация

Бренд:	Agip
Артикул:	Agip Dicrea S 150 VDL (18 кг.)
Тип масла:	Синтетическое
Объем фасовки:	18 л.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



AGIP DICREA S 150 VDL МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (18 КГ.)

Индекс вязкости: 150
Вязкость при 40°C: 143 мм²/с
Вязкость при 100°C: 15 мм²/с
t° вспышки: 285 °C
t° застывания: -34 °C
Применение: Поршневые компрессоры

По вопросам приобретения AGIP DICREA S 150 VDL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов