



Активированный углейлок «Карбопон-Актив»

Сделан на основе ткани из вискозной технической нити (карбонизация, далее — активация). Гораздо более высокая динамика сорбции по сравнению с активированными углями. Эффективно действует в области низких концентраций (на уровне ПДК и ниже).

Внешний вид: текстильный материал в виде лент, тканей, нетканого материала (Карбопон-Актив).

Удобен в эксплуатации, легко регенерируется.

- Толщина материала в пределах 0,2-1,5мм;
- Нетканого материала (войлока) 2-4мм;
- Ширина ленты 20-150мм, ткани — 400-600мм;
- Поверхностная плотность 100-900 г/м²;
- Удельная поверхность по BET 500-1500 м²/г;
- Объем пор 0,3-0,8 см³/г.

По вопросам приобретения Активированный углейлок «Карбопон-Актив» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов