



Активный загуститель ЭП-СМ-К

ТУ 2225-002-17411121-2003. Представляют собой композиции на основе эпоксидных смол, пластификаторов, пигментов, минеральных наполнителей, применяемые для окрашивания и загущения эпоксидных связующих.

Техническая документация:

ТУ 2225-002-17411121-2003 с изм. 1-3

Отрасли применения:

Строительство, дизайн и интерьер.

Применение

Используется для придания тиксотропных свойств эпоксидным компаундам. Может использоваться для подготовки эпоксидных составов для работ по наклонным и вертикальным поверхностям

Фасовка

Стандартная норма отгрузки: тара емкостью 1, 2, 5 кг.
Другая фасовка возможна по согласованию с покупателем.

Гарантийный срок и условия хранения

12 месяцев с даты изготовления. Связующее в упакованном виде хранят в крытых сухих помещениях при температуре не выше 40°C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Активный загуститель ЭП-СМ-К

По вопросам приобретения активный загуститель ЭП-СМ-К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов