



Водоочистительных средств и оборудования

Смесевой коагулянт, для очистки и обработки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, при очистке сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве.

ТУ 2163-078-00205067-2013

Смесевой коагулянт, зарегистрированный под торговой маркой АКВА-АУРАТ™ 190М ТУ 2163-078-00205067-2013, полученный на основе раствора сульфата алюминия, полиоксихлорида алюминия АКВА-АУРАТ™ 18 и флокулянта полидиаллилдиметиламмоний хлорид (ПолиДАДМАХ) торговых марок FLOQUAT FL 4540 PWG, ВПК-402 или их аналогов, предназначен для очистки и обработки воды в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, при очистке сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве.

Флокулянты ПолиДАДМАХ разрешены для применения согласно «Перечня материалов и реагентов, разрешенных для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении» Минздрав России, № 11-1/40-09 от 01.03.00. Максимальная доза полиДАДМАХ, которая допускается для ввода в очищаемую воду, не более 10,0 мг/л, согласно МУ 2.1.4 1060-01. 2.1.4.

Продукт представляет собой бесцветный или с бежевым оттенком водный раствор, допускается наличие окрашенной взвеси в количестве, не превышающем требования настоящих ТУ.

По физико-химическим показателям продукт соответствует требованиям и нормам, указанным в табл. Отгрузка продукции Потребителю осуществляется по показателям 1-7. Показатели 8-9 гарантированы высоким качеством сырья и определяются по требованию Потребителя.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателя	Норма
1 Массовая доля оксида алюминия (Al ₂ O ₃), %	7,5±0,5
2 Плотность, г/см ³ (при 200С)	1,30±0,04
3 Массовая доля хлора (Cl-), %	0,8±0,4
4 Массовая доля свободной серной кислоты (H ₂ SO ₄), %, не более	0,1
5 Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более	0,1
6 ПолиДАДМАХ, %, не более	2
7 ДАДМАХ, %, не более	0,025
8.Массовая доля железа (Fe ₂ O ₃), %, не более	0,02
9 Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,001
10 Максимальная доза (Дм) по Al ₂ O ₃ , обеспечивающая содержание остаточного ДАДМАХа в питьевой воде не более 0,05 мг/л*	15

Примечание: Массовую долю железа и мышьяка в продукте определяют по требованию Потребителя.

*- Дозы рассчитаны для максимального содержания ПолиДАДМАХа в продукте 2% и содержании остаточного ДАДМАХа в товарном флокулянте 0,5%. В случае содержания ПолиДАДМАХа в продукте менее 2% максимальная доза (Дмр) по Al₂O₃ рассчитывается по формуле:

$Дмр = Дм * (2\% / Дпд)$, где:

Дпд — содержание ПолиДАДМАХа в продукте, % берется по данным аналитического паспорта на продукт

По вопросам приобретения Аква-Аурат — 190 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов