



Техническая консультация

Синонимы	алюминия полиоксихлорид, гидрооксихлорид
CAS №	1327-41-9
TU	2163-069-00205067-2007
Производство	Россия, Индия
Упаковка	мешки 25 кг
Химическая формула	$AL(OH)_aCL_b \cdot nH_2O$, где $a+b=3$, при $a \geq 1,3$
Класс опасности груза по ДОПОГ (ООН)	9.2

Аква-аурат 30 («гидроксохлорид алюминия», «полиалюминия хлорид») — наиболее перспективный и экономичный коагулянт нового поколения, который представляет собой водный раствор основных солей хлорида алюминия.

Аква-аурат 30 **применяется** для очистки и кондиционирования питьевой воды, очистки сточных вод в промышленности, сельском хозяйстве. Также применяется в бумажной промышленности для проклеивания бумаги.

Техническая консультация

Физико-химические показатели:

Наименование показателя	Показатели по ТУ
-------------------------	------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



1	2
Массовая доля оксида алюминия (Al ₂ O ₃), %	30 + 3,0
Массовая доля хлора (Cl ⁻), %	35,0 + 5,0
Плотность при (20°C) г/см ³	—
pH	—
Массовая доля железа (Fe), % не более	0,03
Массовая доля свинца (Pb), % не более	0,003
Массовая доля кадмия (Cd), % не более	0,001
Массовая доля мышьяка (As), % не более	0,003

Техническая консультация

Требования безопасности:

Класс опасности по степени воздействия на организм человека	3
Виды опасности	
Взрыво- и пожароопасность	Пожаро- и взрывобезопасен.
Опасность для человека	Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-5» и У-2К, защитные очки, спецодежда, спецобувь, рукавицы, средства защиты рук.



Средства индивидуальной защиты	Все работающие с ГК должны быть обеспечены специальной одеждой по отраслевым нормам и иметь средства защиты: фильтрующий противогаз марки ФГ-13-В или универсальные респираторы «РУ-60М», «РПГ-67» с патроном марки «В», резиновые сапоги, резиновые перчатки, фартук из прорезиненной ткани и защитные очки «ОП-2», «ОП-3» или моноблок. Во всех случаях газовыделений работу следует вести в противогазе. Следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.
--------------------------------	--

Гарантийный срок хранения продукта — 3 года.

По вопросам приобретения **Аква-аурат 30** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: