



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

АКВАДЕХЛОР — порошкообразное средство для дехлорирования воды.

Применение: Препарат предварительно растворяют в воде в отдельной емкости и затем полученный раствор добавляют порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи воды (триски) или в нескольких местах одновременно во время работы циркуляционного насоса.

Рекомендуемая дозировка: для снижения значения остаточного хлора на 1мг/л требуется добавить 100г препарата на 100м³ воды.

Через 5-7 часов проверить содержание в воде остаточного хлора, которое должно быть в пределах: — 0,3-0,5мг/л (свободный остаточный хлор), — 0,8-1,2мг/л (общий остаточный хлор).

Меры предосторожности:

- беречь от детей;
- не смешивать с другими химическими препаратами;
- при попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Состав: бесцветный кристаллический порошок, содержит натрия гипосульфит.

Срок хранения: один год с даты изготовления.

Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте в герметично закрытой упаковке; вдали от хлорсодержащих препаратов и окисляющих веществ; беречь от влаги и нагрева.



Техническая консультация

Дозировка, г	Объем бассейна, м ³
	20 40 60 80 100 120
количество препарата, добавляемого в воду	20 40 60 80 100 120

Характеристики

Страна производитель Россия

Дополнительные характеристики

Назначение	химия для бассейнов
Тип	ПРОФЕС-СИОНАЛЬная химия
Форма выпуска	Порошок
Состав	бесцветный кристаллический порошок, содержит натрия гипосульфит
Срок хранения	1 год с даты изготовления

По вопросам приобретения Аквадехлор для бассейна и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов