



Назначение

Синтетическая СОЖ для алмазно-абразивной обработки, операций финиширования и суперфиниширования закаленных и нержавеющей сталей, абразивной обработки углеродистых, легированных, хромоникелевых сталей и сплавов, хонингования, высокоскоростного шлифования сталей. Продукты аналогичного назначения: Синхо 6, Сувар 3М, ОСМ-1, ОСМ-2К, керосино-масляные смеси.

Состав

Композиция на основе гликоля и ингибиторов коррозии.

Внешний вид

Жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.

Условия применения

Рекомендуемые концентрации рабочего раствора 0,5 — 1%.

Упаковка

200 л стальные или 250 л полимерные бочки.

По вопросам приобретения Аквахон и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов