



Смазка: СОЖ для металлообработки Аквол 6, ТУ 38 УССР 2-01-220-79.

Внешний вид: Концентрат: жидкость коричневого цвета. Эмульсия 5% водная: Молочного цвета. СОЖ для металлообработки Аквол 6 — водосмешиваемая жидкость (эмульсол). На базе очищенного минерального масла с высоким содержанием EP присадок. Сбалансированное сочетание высокоэффективных эмульгаторов, ингибиторов коррозии и EP присадок обеспечивает отличные характеристики продукта.

Область применения СОЖ: применяется в виде 5-20% водных эмульсий при обработке резанием коррозионностойких высокопрочных сталей и титановых сплавов, а также обычных конструкционных материалов в тяжелых режимах резания. Средние режимы обработки 5-10%; Тяжелые режимы обработки 7-20%.

По вопросам приобретения Аквол-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов