



- Продукт: **Алкофен, ускоритель DMP-30, 2,4,6-три (диметиламинометил) фенол**
- Аналог: **УП-606/2, алкофен**
- Молекулярная формула: **C₁₅H₂₇N₃O**
- CAS: **90-72-2**
- Молекулярный вес: **265**

Характеристика:

диметиламинометил фенол (Алкофен) -светло-желтого цвета прозрачная жидкость с аминным запахом, легко растворим в органических растворителях, растворим в холодной воде, и мало растворим в горячей воде.

Качественные показатели эпоксидной смолы:

- Внешний вид: Светло-желтая прозрачная жидкость
- Значение амина мгКОН/г 600-630
- Удельная плотность 0,970-0,990
- Влажность %0,5 max
- Вязкость, мПа. С, 25 °С100-300
- Цвет (Гарднер) 1-6
- Точка кипения, °С+250

Основное применение:

DMP-30 в основном используется в качестве отвердителя для эпоксидных смол. Он может использоваться как отвердитель для литевых и уплотнительных компонентов при обычной температуре и отверждения эпоксидной смолы в красках при низкой температуре. Можно смешивать с другими эпоксидными отвердителями, играет роль ускорителя и повышает скорость отверждения. Его количество составляет 1-2% от основной массы. Помимо этого используется в качестве катализатора для полиуретановой промышленности.



Алкофен МА, УП-606/2, ДМП-30

Фасовка:

200 кг или 20 кг в барабанах или упакован по запросу клиента.

По вопросам приобретения Алкофен МА, УП-606/2, ДМП-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов