



Амилацетат (амиловый эфир уксусной кислоты) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{OCONH}_2$ применяется как растворитель многих органических соединений.

Применяется как растворитель многих органических соединений, прежде всего нитроцеллюлозы. Находит широкое применение при производстве высококачественных лаков и красок с высокой адгезией, искусственного шёлка, производстве фотопленки (в качестве растворителя нитроцеллюлозы), а также фруктовых эссенций (обладает ярко выраженным запахом яблока и банана).

Техническая консультация

Техническая характеристика:

№	Показатель	Значение
1	Температура плавления, °C	-74...-70
3	Температура кипения, °C	149...151
4	Температура вспышки, °C	43
5	Температура самовоспламенения, °C	360
6	КПВ, %	1,1...7,8
7	ПДК, мг/м ³	100
8	Класс опасности по ГОСТ	4
9	Удельная теплота испарения, кДж/кг	390...400
10	Внешний вид	Бесцв. жидкость
11	Плотность, кг/м ³ (при 18 °C)	885-890
12	Содержание ацетатов амиловых спиртов, % (масс.), не менее:	96
13	в т. ч. <i>n</i> -амилацетата, не менее	86
14	Содержание циклических кетонов, % (масс.), не более	2,0



Амиловый эфир уксусной кислоты

15	Содержание уксусной кислоты, % (масс.), не более	0,2
16	Содержание воды, % (масс.), не более	0,2

По вопросам приобретения **Амилацетат (амиловый эфир уксусной кислоты)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов