



Водоочистительных средств и оборудования

АМИНАТ А предназначен для ингибирования процесса образования отложений труднорастворимых солей жесткости на поверхностях теплообменного оборудования. Применяется для обработки добавочной и подпиточной воды в водооборотных системах охлаждения и закрытых системах теплоснабжения.

ТУ 2439-026-17965829-2012

Особенности

Заменяет обработку воды методами ионного обмена в процессе водоподготовки для энергообъектов низкого и среднего давления. Исключает образование накипи при температуре воды до 130°C.

Условия хранения и гарантийный срок АМИНАТ А

Хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

- Желтая прозрачная жидкость, представляет собой водный раствор смеси натриевых солей метилиминодиметилфосфоновой и нитрилотриметилфосфоновой кислот.
- Регламентирован по составу органических компонентов и содержанию неорганических примесей.
- Значение pH – в пределах 5,5-6,5.
- Плотность при температуре 22±5°C – в пределах 1,25-1,30 г/см³.
- Не горюч, пожаровзрывобезопасен.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АМИНАТ А

- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Загустевает при температуре ниже -10°C , не теряя потребительских свойств.

По вопросам приобретения АМИНАТ А и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов