



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

АМИНАТ Ак предотвращает образование на поверхности теплообмена труднорастворимых солей жесткости при повышенной щелочности добавочной и циркулирующей воды в открытых и комбинированных водооборотных системах.

ТУ 2439-132-17965829-2013

Особенности

Эффективность реагента обусловлена комбинированным действием за счет частичного («мягкого») подкисления и ингибирования процессов накипеобразования.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ Ак хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения реагента - 12 месяцев с даты изготовления.



АМИНАТ Ак

По вопросам приобретения АМИНАТ Ак и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов