



Водоочистительных средств и оборудования

Область применения

Может использоваться для профилактики и удаления бактериальных загрязнений с поверхности мембран обратноосмотических установок очистки воды.

Характеристика продукта

Представляет собой водный раствор оптимизированного комплекса четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) с добавлением алифатического диальдегида.

- Бесцветная или светло-голубая жидкость.
- Плотность 0,95-1,05 г/см³.
- Значение pH 10% водного раствора 5,0-7,0.
- Не горюч, пожаровзрывобезопасен.
- По степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Замерзший продукт после оттаивания сохраняет свои свойства.

Рекомендации по применению

Концентрация реагента для постоянного дозирования в питательную воду установок обратного осмоса от 1 до 5 г/м³. Концентрация реагента при удалении бактериальных загрязнений с поверхности мембран от 25 до 50 г/см³.

Особенности

Обладает достаточно высоким пенообразованием.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АМИНАТ БКА

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ БКА хранят в крытых вентилируемых складских помещениях. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения АМИНАТ БКА и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов