



Водоочистительных средств и оборудования

Область применения

Щелочной моющий состав для отмывки органических загрязнений с поверхности мембранных элементов. Рекомендован для промывки любых типов обратноосмотических систем очистки воды, используемых в т.ч. в пищевой промышленности.

Характеристика продукта

Представляет собой щелочной раствор смеси органических комплексообразователей и четвертичных аммониевых соединений.

- Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
- Плотность реагента при температуре $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$ 1,10-1,15 г/см³.
- Легко смешивается с водой.
- Реагент не проникает через мембраны.
- Не горюч, пожаровзрывобезопасен.
- Коррозионно не активен.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Температура замерзания препарата -5°C .
- Замерзший продукт после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Рекомендуемые дозы

Расход реагента составляет 50 мл на 1 литр рабочего раствора.

Рекомендации по применению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Для приготовления рабочего раствора реагент разбавляют пермеатом. pH рабочего раствора около 11,5. Оптимальный диапазон температур 30°C, но не более 35°C. Контроль процесса отмывки осуществляется путем измерения pH моющего раствора. Отмывка считается прошедшей, когда pH моющего раствора примет постоянное значение. После удаления моющего раствора, смыв его остатков осуществляется пермеатом или хорошо отфильтрованной водой (SDI<3, без бактерий и хлора). Дальнейшая промывка проводится при рабочих условиях до восстановления обычных рабочих характеристик установки.

Особенности

Обладает бактериостатическим эффектом. Пригоден для мембран любого типа.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ ДМ-50Б хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

.

По вопросам приобретения АМИНАТ ДМ-50Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов