



Водоочистительных средств и оборудования

Область применения

Щелочной моющий состав для отмывки органических загрязнений и биообрастаний с поверхности мембранных элементов.

Характеристика продукта

Представляет собой щелочной раствор смеси неорганических комплексообразователей и четвертичных аммониевых соединений.

- Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
- Не содержит ПАВ.
- Плотность реагента около 1,04-1,08 г/см³.
- Легко смешивается с водой.
- Не горюч, пожаровзрывобезопасен.
- Коррозионно не активен.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Температура замерзания препарата -5°C.
- Замерзший продукт после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Рекомендуемые дозы

Расход реагента составляет 5-10 мл на 1 л рабочего раствора.

Рекомендации по применению

Для приготовления рабочего раствора реагент разбавляют пермеатом. pH рабочего раствора не более 12. Оптимальный диапазон температур 30°C, но не более 35°C. Контроль процесса отмывки осуществляется путем измерения pH моющего раствора. Отмывка считается прошедшей, когда pH моющего



раствора примет постоянное значение. После удаления моющего раствора, смыв его остатков осуществляется пермеатом или хорошо отфильтрованной водой ($SDI < 3$, без бактерий и хлора). Дальнейшая промывка проводится при рабочих условиях до восстановления обычных рабочих характеристик установки.

Особенности

Пригоден для мембран любого типа. Рекомендован для промывки любых типов обратноосмотических систем очистки воды, использующихся в т.ч. в пищевой промышленности. Обладает бактерицидным эффектом. Реагент не проникает через мембраны.

Условия хранения и гарантийный срок

По вопросам приобретения АМИНАТ ДМ-70Б и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: