



Водоочистительных средств и оборудования

для повышения эффективности регенерации катионообменных материалов

Область применения

АМИНАТ ДС рекомендуется для использования в ходе регенерации натрий-катионитных фильтров. Реагент восстанавливает обменную емкость катионита за счет удаления соединений железа с поверхности катионита.

Характеристика продукта

Представляет собой водный раствор соли фосфоновой кислоты.

- Жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
- Плотность 1,12-1,20 г/см³.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Пожаровзрывобезопасен, не горюч.
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Рекомендуемая доза и контроль дозирования

АМИНАТ ДС добавляется непосредственно в регенерационный раствор в ходе 4-5 циклов регенерации. Расход реагента при первичной обработке смолы – 15-20 мл на 1 м³ регенерационного раствора. В последующие 3-4 регенерации расход реагента может быть уменьшен до 5-10 мл на 1 м³ раствора соли. После получения стабильного увеличения продолжительности фильтроцикла реагент не добавляется. После заметного уменьшения фильтроцикла добавление реагента осуществляется по описанной выше схеме.

Рекомендации по применению

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Реагент может вводиться либо в баки-мерники готового регенерационного раствора с расходом на 1 регенерацию, либо в баки крепкого раствора из расчета увеличения его количества на число регенераций. Для повышения эффективности действия реагента в ходе первичного добавления рекомендуется увеличить время контакта раствора соли со смолой до 12 часов.

Особенности

В связи с небольшими количествами добавляемого реагента, для лучшего перемешивания его необходимо предварительно разбавить.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ ДС хранят в крытых вентилируемых помещениях.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

.

По вопросам приобретения АМИНАТ ДС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов