



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Область применения

АМИНАТ КО-3 предназначен для предотвращения накипеобразования и ограничения коррозии на теплопередающих поверхностях паровых котлов низкого и среднего давления.

Рекомендации по применению

Реагент может вводиться в трубопровод питательной воды (после деаэратора) или непосредственно в барабан котла. Реагент рекомендуется дозировать в разбавленном виде с кратностью разбавления 3-10 раз.

Характеристики продукта

АМИНАТ КО-3 представляет собой водный раствор, частично замещенных фосфатов с добавлением восстановителя для связывания растворенного кислорода.

- Бесцветная или светло-желтая жидкость.
- Плотность 1,15-1,20 г/см³.
- Значение pH – в пределах 7,5-9,5.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Пожаровзрывобезопасен.
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.



Рекомендуемая доза и контроль дозирования

Доза реагента зависит от качества питательной воды и величины продувки котла, может колебаться в пределах от 10 до 50 мг/дм³. Дозирование контролируется поддержанием избытка фосфат-иона

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ КО-3 хранят в крытых вентилируемых складских помещениях. Гарантийный срок хранения реагента – 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения АМИНАТ КО-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов