



Водоочистительных средств и оборудования

Область применения

АМИНАТ КО-4 предназначен для предотвращения накипеобразования и ограничения коррозии на теплопередающих поверхностях паровых котлов.

Рекомендации по применению

Реагент может вводиться в трубопровод питательной воды (после деаэратора) или непосредственно в барабан котла.

Реагент рекомендуется дозировать в разбавленном виде с кратностью разбавления 3-5 раз.

Характеристики продукта

АМИНАТ КО-4 представляет собой щелочной раствор частично замещенных фосфатов.

- Жидкость бесцветная или светло-желтого цвета.
- Плотность 1,05-1,1 г/см³.
- Значение pH - в пределах 11,0-12,0.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Пожаровзрывобезопасен.
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.



Рекомендуемая доза и контроль дозирования

Доза реагента зависит от качества питательной воды и величины продувки котла, может колебаться в пределах от 10 до 50 мг/дм³. Дозирование контролируется поддержанием избытка фосфат-ионов в котловой воде на уровне 5-15 мг/дм³.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ КО-4 хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Гарантийный срок хранения реагента - 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения АМИНАТ КО-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов