Водоочистительных средств и оборудования

Область применения

АМИНАТ КО-5 предназначен для корректировки значения pH питательной воды паровых котлов. Рекомендуется также для щелочения теплообменного оборудования в ходе предпусковых и эксплуатационных промывок.

Характеристики продукта

Представляет собой водный раствор щелочи.

- Бесцветная или светло-желтая жидкость.
- Плотность 1,2-1,25 г/см3.
- Значение pH 1% раствора – в пределах 11,0-13,0.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Пожаровзрывобезопасен.
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Рекомендуемая доза и контроль дозирования

Необходимая доза реагента для корректировки значения питательной воды зависит от щелочности и pH обрабатываемой воды и необходимого значения

pH обработанной воды.

Доза может колебаться в пределах от 10 до 100 мг/дм3.

Контроль дозирования осуществляется по значению pH воды.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТтм КО-5 хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения реагента – 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения АМИНАТ КО-5 и поучения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: