



Водоочистительных средств и оборудования

Область применения

АМИНАТ КО-5 предназначен для корректировки значения pH питательной воды паровых котлов. Рекомендуется также для щелочения теплообменного оборудования в ходе предпусковых и эксплуатационных промывок.

Характеристики продукта

Представляет собой водный раствор щелочи.

- Бесцветная или светло-желтая жидкость.
- Плотность 1,2-1,25 г/см³.
- Значение pH 1% раствора - в пределах 11,0-13,0.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Пожаровзрывобезопасен.
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Рекомендуемая доза и контроль дозирования

Необходимая доза реагента для корректировки значения питательной воды зависит от щелочности и pH обрабатываемой воды и необходимого значения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



рН обработанной воды.

Доза может колебаться в пределах от 10 до 100 мг/дм³.

Контроль дозирования осуществляется по значению рН воды.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ^{тм} КО-5 хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения реагента – 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения АМИНАТ КО-5 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов