



Водоочистительных средств и оборудования

Область применения

Предназначен для предотвращения отложений минеральных солей на поверхности мембран обратноосмотических установок, в том числе работающих в пищевой промышленности.

Характеристика продукта

Представляет собой водный раствор солей 1-гидроксипропилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФ), регламентированный по составу и содержанию примесей.

- Жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
- Плотность реагента при температуре $(22 \pm 5)^\circ\text{C}$ 1,12-1,15 г/см³.
- Значение pH препарата устанавливается по согласованию с заказчиком.
- Не горюч, пожаровзрывобезопасен.
- Реагент не проникает через мембраны.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Температура замерзания препарата -4°C .

Рекомендуемые дозы

Расход реагента составляет от 2 до 10 г на 1 м³ обрабатываемой воды в зависимости от ее качества и степени конверсии установки.

Рекомендации по применению

Рекомендуется для мягкой воды.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Особенности

Применение реагента позволяет исключить стадию предподготовки воды с помощью ионного обмена. Обеспечивает продление срока службы рулонных мембран любого типа за счет существенного уменьшения скорости осаждения на поверхности мембран водонерастворимых солей кальция и магния. Реагент не проникает через мембраны.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ ОД-1 хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения АМИНАТ ОД-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: