



## Водоочистительных средств и оборудования

**АМИНАТ ОД** предназначен для ингибирования процесса солеотложения в трубопроводах и теплообменном оборудовании, в системах теплоснабжения, а также промышленного водоснабжения предприятий. А также для ингибирования процессов солеотложения в водооборотных циклах систем охлаждения.

ТУ 2439-027-17965829-11

### **Особенности**

Заменяет обработку воды методами ионного обмена в процессе водоподготовки для водогрейных котлов. Исключает образование накипи при нагреве воды при выходе из котла – до 120°C, из бойлера – до 130°C.

Для ингибирования процессов солеотложения в водооборотных циклах систем охлаждения, расход реагента не более 25 г на каждый кубометр обрабатываемой воды.

### **Условия хранения и гарантийный срок**

**АМИНАТ ОД** хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.



АМИНАТ ОД

По вопросам приобретения **АМИНАТ ОД** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов