



Водоочистительных средств и оборудования

АМИНАТ ПК-1 сильно щелочной ингибитор углекислотной коррозии пароконденсатного тракта паровых котлов низкого и среднего давления. Реагент, представляющий собой водный раствор органических нейтрализующих аминов. Реагент нейтрализует агрессивное действие углекислоты (и других кислот) и повышает pH конденсата пара до 8,5-9,5.

АМИНАТ ПК-1 разрешен для применения в пищевой промышленности без прямого контакта с продукцией пищевого назначения.

Реагент обладает следующими свойствами:

- нейтрализует угольную кислоту в паровом конденсате и предотвращает углекислотную коррозию;
- повышает pH конденсата;
- нейтрализует сернистую кислоту в конденсате при сульфитировании питательной воды котлов;
- не является коррозионно-активным в отношении медных сплавов;
- не увеличивает солесодержание котловой воды.

Реагенту присвоен Знак качества ФБУ «Ростест-Москва»,

свидетельство №04-31-021 от 14.

Характеристики продукта

- Представляет собой водный раствор органических нейтрализующих аминов.
- Жидкость от бесцветного до желтого цвета.
- Плотность 0,95-1,0 г/см³.
- Значение pH - в пределах 11,5-13,0.
- По степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Реагенту присвоен Знак качества ФБУ «Ростест-Москва»,

свидетельство №04-31-021 от 14.04.2016 г.

ТУ 2458-109-17965829-12 с изм.1

По вопросам приобретения АМИНАТ ПК-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: