



АМИНАТ ПК-1 сильно щелочной ингибитор уголекислотной коррозии пароконденсатного тракта паровых котлов низкого и среднего давления. Реагент, представляющий собой водный раствор органических нейтрализующих аминов. Реагент нейтрализует агрессивное действие уголекислоты (и других кислот) и повышает pH конденсата пара до 8,5-9,5.

АМИНАТ ПК-1 разрешен для применения в пищевой промышленности без прямого контакта с продукцией пищевого назначения.

Реагент обладает следующими свойствами:

- нейтрализует угольную кислоту в паровом конденсате и предотвращает уголекислотную коррозию;
- повышает pH конденсата;
- нейтрализует сернистую кислоту в конденсате при сульфитировании питательной воды котлов;
- не является коррозионно-активным в отношении медных сплавов;
- не увеличивает солесодержание котловой воды.

Характеристики продукта

- Представляет собой водный раствор органических нейтрализующих аминов.
- Жидкость от бесцветного до желтого цвета.
- Плотность 0,95-1,0 г/см³.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Значение pH - в пределах 11,5-13,0.
- По степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Рекомендуемая доза и контроль дозирования

Доза реагента зависит от щелочности питательной воды, давления в котле и степени деаэрации питательной воды. Эффективная доза Аминат ПК-1 может быть в пределах от 10 до 60 мг/л. Контроль дозирования осуществляется по значению pH конденсата и по содержанию аминов в теплоносителе.

Аминат ПК-1 дозируется в разбавленном виде и совместим с реагентами, применяемыми для котловой обработки.

Место ввода реагента:

- в питательный тракт после деаэратора;
- в котловую воду;
- в паропроводящий тракт.

По вопросам приобретения АМИНАТ ПК-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АМИНАТ ПК-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов