



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Область применения

АМИНАТ ПК-2Д предназначен для предотвращения углекислотной и кислородной коррозии конденсатно-питательного тракта паровых котлов среднего и высокого давления на тепловых энергетических станциях и в промышленных котельных.

Особенности

Нижняя температурная граница применения (температура котловой воды) составляет 130°C.

ТУ 20.59.59-167-17965829-2017

Характеристика продукта

Представляет собой водный раствор органических нейтрализующих аминов.

- Жидкость от бесцветного до желтого цвета.
- Плотность – в пределах 0,95-1,0 г/см³.
- Значение pH – в пределах 11,5-13,0.
- По степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Особенности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АМИНАТ ПК-2Д

Нижняя температурная граница применения (температура котловой воды) составляет 130°C.

ТУ 20.59.59-167-17965829-2017

По вопросам приобретения АМИНАТ ПК-2Д и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов