



Область применения

АМИНАТ ПК-4Д предназначен для предотвращения углекислотной и кислородной коррозии конденсатно-питательного тракта и коррекции pH котловой воды паровых котлов и котлов-утилизаторов на тепловых электрических станциях и в промышленных котельных.

Характеристики продукта

Представляет собой водный раствор органических нейтрализующих аминов.

- Жидкость от бесцветного до желтого цвета.
- Плотность 0,95-1,0 г/см³.
- Значение pH – в пределах 11,5-13,0.
- По степени воздействия на организм реагент относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Замерзший реагент после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства.

Рекомендуемая доза и контроль дозирования

Доза реагента зависит от качества питательной воды и рабочих параметров парового котла. Доза может колебаться в пределах от 3 до 30 мг/дм³. Контроль дозирования осуществляется по значениям pH котловой воды и конденсата, а также по содержанию аминов в теплоносителе.

Рекомендации по применению

Точка ввода реагента – в питательную воду (после деаэратора). Реагент рекомендуется дозировать в разбавленном или концентрированном виде.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ ПК-4Д хранят в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не выше 50°C, вдали от открытого огня, источников тепла и



АМИНАТ ПК-4Д

горючих материалов, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения реагента – 12 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения АМИНАТ ПК-4Д и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов