



Водоочистительных средств и оборудования

Область применения

Предназначен для коррекции pH котловой воды, пара, конденсата и защиты от коррозии трубопроводов и теплообменного оборудования пароконденсатного тракта паровых котлов и котлов-утилизаторов на тепловых электрических станциях и в промышленных котельных. Реагент нейтрализует агрессивное действие углекислоты и повышает pH конденсата пара до 8,5-9,5.

Характеристики продуктов

Представляют собой водный раствор органических нейтрализующих аминов.

- Жидкости от бесцветного до желтого цвета.
- Плотность 0,98-1,02 г/см³.
- Значение pH – в пределах 11,5-13,0.
- По степени воздействия на организм относятся к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).
- Замерзшие реагенты после оттаивания и перемешивания восстанавливают свои свойства.

Рекомендуемая доза и контроль дозирования

Дозы реагентов зависят от качества питательной воды и рабочих параметров парового котла, могут колебаться в пределах от 3 до 30 мг/дм³. Контроль дозирования осуществляется по значениям pH котловой воды и конденсата, а также по содержанию аминов в теплоносителе.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рекомендации по применению

Реагент может вводиться в трубопровод химочищенной и питательной воды (после деаэратора), непосредственно в котел, а также в пароконденсатный тракт. Реагент рекомендуется дозировать в разбавленном или концентрированном виде.

Особенности

Нижняя температурная граница применения (температура котловой воды) составляет 170°C.

Условия хранения и гарантийный срок

АМИНАТ ПК-6 хранят в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не выше 50°C, вдали от открытого огня, источников тепла и горючих материалов, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения реагентов – 12 месяцев с даты изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АМИНАТ ПК-6

По вопросам приобретения АМИНАТ ПК-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов