



Аммоний хлористый

Формула: NH_4Cl

Соответствие: ГОСТ 2210-73

Предназначается для машиностроения, цветной металлургии, химической и других отраслей промышленности.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 2210-73
Внешний вид	Порошок белого или слегка желтоватого цвета
Массовая доля основного вещества (NH_4Cl), %, не менее	Min 99,0
Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,01
Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не более	0,0025
Массовая доля сульфатов в перерасчете на Na_2SO_4 , %, не более	0,1
Массовая доля хлористого натрия (NaCl), %, не более	0,1
Массовая доля влаги (H_2O), %, не более	1,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аммоний хлористый

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,05
Массовая доля углекислых солей в пересчете на (NH ₄) ₂ CO ₃ , %, не более	0,025
Массовая доля мышьяка, %, не более	0,001

Упаковка: полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Гарантийный срок хранения – **12 месяцев.**

По вопросам приобретения **аммония хлористого** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов