



АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ

Метаванадат аммония — неорганическое соединение, соль аммиака и метаванадиевой кислоты с формулой NH_4VO_3 , белые или желтоватые кристаллы, растворимые в воде.

Применяется как протрава при крашении хлопчатобумажных тканей и для фиксации анилина на шелке; при изготовлении черного анилина; входит в состав чернил и типографских красок.

Получается при растворении V_2O_5 в избытке водного аммиака с последующим высаливанием спиртом; при осаждении из концентрированных растворов ванадата натрия хлоридом аммония в присутствии аммиака.

Физические свойства. Бесцветные или светло-желтые кристаллы. Плотн. 2,33{ раств, в воде 0,44 г/100 мл (12,5е). В спирте не растворяется.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

№ п/п	Наименование показателя	Требования
1	Доля основного вещества (по массе),%, не менее	99,0
2	Способность для определения PO_4	выполняется
3	Доля примесей (по массе),%, не более:	
4	Нерастворимые в воде вещества	0,05
5	Сульфаты (SO_4)	0,01
6	Хлориды (Cl)	0,02

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ, МОЛИБДАТ АММОНИЯ, ПАРАВОЛЬФРАМАТ АММОНИЯ

7	Железо (II) (Fe 2+)	0,005
8	Медь (Cu)	0,002
9	Свинец (Pb)	0,005
10	Сумма калия, натрия и кальция (K+Na+Ca)	0,1

МОЛИБДАТ АММОНИЯ

Молибденовокислый аммоний – широко распространенное химическое вещество, применяемое в различных сферах промышленности. Наша организация занимается поставками молибдата аммония в различных объемах как разовым, так и постоянным покупателям. Для последних возможна организация периодических поставок в соответствии с графиком, доставка собственным транспортом компании, дополнительные скидки, отсрочка платежа, другие преимущества.

Производство

В промышленных масштабах молибденовокислый аммоний синтезируют из молибденового ангидрида.

Внешний вид

Молибденовокислый аммоний визуально — порошок белого или желтого (иногда зеленоватого) цвета, в котором нет визуально видимых примесей. Кристаллы порошка имеют форму призм. соединение при нагреве до 150 градусов легко распадается на аммиак, воду и моноксид молибдена. Порошок не растворяется в ацетоне и этиловом спирте, однако хорошо растворяется в щелочах, кислотах и воде (в том числе аммиачной).

Применение

Аммоний молибденовокислый (молибдат аммония) широко применяется в следующих отраслях:

- Сельское хозяйство в виде микродобавок и микроудобрения в растениеводстве (опрыскивание растений или опудривание семян перед посевом);
- В животноводстве используется в виде компонента премиксов для приготовления комбикорма;
- В текстильной отрасли промышленности для операции по окрашиванию;
- В химической промышленности при выпуске ряда лаков и красок;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ, МОЛИБДАТ АММОНИЯ, ПАРАВОЛЬФРАМАТ АММОНИЯ

- В лабораториях в виде контрастирующего элемента;
- В металлургии для проката листов, лент;
- В нефтехимической и нефтедобывающей для получения различных катализаторов и ряде других отраслей;

ПАРАВОЛЬФРАМАТ АММОНИЯ

Паравольфрамат аммония – это кристаллическая соль вольфрама и аммония, вещество имеет белый цвет, не содержит комков. Паравольфрамат аммония включает в себя такие примеси, как мышьяк, железо, кремний, алюминий, молибден, кальций, натрий, калий, сера, фосфор и медь.

Промышленное получение паравольфрамата аммония может быть осуществлено несколькими способами.

Применение

Основное предназначение паравольфрамата аммония является промышленная добыча вольфрама, сложного карбида вольфрама, триоксида вольфрама и простого карбида вольфрама. Паравольфрамат аммония применяется в качестве легирующей добавки при производстве твердосплавных смесей. Из твердых сплавов, полученных в результате легирования металла паравольфраматом аммония, изготавливают износостойчивые, прочные изделия для таких отраслей промышленности, как машиностроение, станкостроение, приборостроение и других.

По вопросам приобретения продуктов: **Аммония метаванадат, Молибдат аммония, Паравольфрамат аммония** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов