



Амортизаторы корабельные многоэлементные АКМ на нагрузку 4, 8, 12, 17 кН на основе резинометаллических элементов ЭСА-100 предназначены для амортизации механизмов и приборов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эксплуатация амортизаторов допускается при температуре от минус 5°C до плюс 70°C в присутствии паров горюче-смазочных материалов (масел и дизельного топлива), а также при возможном обливании горюче-смазочными материалами, пресной и морской водой.

Элементы ЭСА-100 в амортизаторе должны быть подобраны с учетом их деформаций под номинальной нагрузкой. Деформации не должны отличаться более, чем на 10% от средней деформации равной среднему арифметическому значению величин минимальной и максимальной деформации для элементов ЭСА-100.

[Техническая консультация](#)

Размеры

Типоразмер амортизатора	A, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	A1, мм	d, мм	d1, мм	H, мм
АКМ-4	160	190	120	120	65	M24	17	50
АКМ-8	—	240	—	120	—	M24	—	90
АКМ-12	—	360	—	120	—	M24	—	90
АКМ-17	—	360	—	160	—	M27	—	91

[Техническая консультация](#)



Амортизаторы изготавливаются в соответствии с чертежами и ДЕИА.304242.027ТУ (ТУ 5.949-10978-84)

Наименование	Обозначение амортизатора	Номинальная статистическая нагрузка по оси кН (кгс)
АКМ-4	949-76.66165	4 (400)
АКМ-4Х	ДЕИА.304242.027(949-76.65394)	
АКМ-8	949-76.66168	8 (800)
АКМ-8Х	ДЕИА.304242.028 (949-76.65397)	
АКМ-12	949-76.66170	12 (1200)
АКМ-12Х	ДЕИА.304242.029 (949-76.65399)	
АКМ-17	949-76.66172	17 (1700)
АКМ-17Х	ДЕИА.304242.030 (949-76.65401)	
АКМ-1800	20380-421- 020	
АКМ-1800-1	20380.304242.001	

По вопросам приобретения амортизаторы корабельные многоэлементные АКМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: