



ПРИМЕНЕНИЕ

Амортизаторы типа АКПО (амортизаторы корабельные пружинные одновитковые) предназначены для защитной амортизации аппаратуры, приборов, светильников и лёгких уравновешенных механизмов.

КОНСТРУКЦИЯ

Амортизатор типа АКПО представляет собой одновитковую пружину с загнутыми наружу крепёжными ушками.

[Техническая консультация](#)

Размеры

Типоразмер амортизатора	D	d	d ₁	H	L
АКПО — 1	40	2,0	7	30	53,0
АКПО — 2	40	2,5	7	35	54,5
АКПО — 3	50	3,5	9	40	59,5
АКПО — 4	60	5,0	11	45	85,0
АКПО — 5	60	6,0	11	50	89,0
АКПО — 6	70	6,0	13	55	101,0
АКПО — 7	75	10,0	13	60	118,0
АКПО — 8	85	12,0	15	65	135,0

По вопросам приобретения амортизаторы одновитковые пружинные типа АКПО и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов