



Анаэробные герметики: Трибопласт®-4, Трибопласт®-4А, Трибопласт®-4Б

Трибопласт®-4

Техническая консультация

Функциональное назначение:	герметик для стопорения метрической резьбы в полевых условиях при температуре от -15°C без активатора
Механизм полимеризации	анаэробный
Цвет:	красный, флуоресцентный
Вязкость:	капиллярный
Прочность	низкопрочный
Температурный диапазон эксплуатации:	от -60 до +150°C, кратковременно до +180°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, вязкость, средний момент отвинчивания резьбовой пары при повороте ключа от 0 до 360°, время достижения ручной прочности при 20°C (сталь без активатора)
Технологическое время полимеризации, час:	введение трибопласта осуществляется после сборки и затяжки резьбы
Время полной полимеризации, час:	24
Объем тары, г:	200, 50
Гарантийный срок хранения, мес.:	12

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анаэробные герметики: Трибопласт®-4, Трибопласт®-4А, Трибопласт®-4Б

Область применения:	применяется для стопорения резьбы до М24 при $K > 1,0$ в собранных узлах; обеспечивает надежную фиксацию и легкую разборку при демонтаже без повреждения резьбы, а также возможность подтяжки резьбы из-за проседания прокладок; устойчив к длительному воздействию бензина, технических масел, охлаждающих жидкостей, спиртов, растворителей, слабых кислот и щелочей
---------------------	--

Техническая консультация

Трибопласт®-4А

Функциональное назначение:	герметик для стопорения метрической резьбы в полевых условиях при температуре от -15°C без активатора
Механизм полимеризации	анаэробный
Цвет:	красный, флуоресцентный
Вязкость:	капиллярный
Прочность	средней прочности
Температурный диапазон эксплуатации:	от -60 до $+150^{\circ}\text{C}$, кратковременно до $+180^{\circ}\text{C}$
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, вязкость, момент страгивания резьбовой пары без преднатяга болт-гайка М10, средний момент отвинчивания резьбовой пары при повороте ключа от 0 до 360° , время достижения ручной прочности при 20°C (сталь без активатора)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анаэробные герметики: Трибопласт®-4, Трибопласт®-4А, Трибопласт®-4Б

Технологическое время полимеризации, час:	введение трибопласта осуществляется после сборки и затяжки резьбы
Время полной полимеризации, час:	24
Объем тары, г:	200, 50
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	применяется для стопорения резьбы до М24 при $K > 1,0$ в собранных узлах; обеспечивает надежную фиксацию и легкую разборку при демонтаже без повреждения резьбы, а также возможность подтяжки резьбы из-за проседания прокладок; устойчив к длительному воздействию бензина, технических масел, охлаждающих жидкостей, спиртов, растворителей, слабых кислот и щелочей

Техническая консультация

Трибопласт®-4Б

Функциональное назначение:	герметик для стопорения метрической резьбы в полевых условиях при температуре от -15°C без активатора
Механизм полимеризации	анаэробный
Цвет:	красный, флуоресцентный
Вязкость:	капиллярный
Прочность	высокой прочности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Анаэробные герметики: Трибопласт®-4, Трибопласт®-4А, Трибопласт®-4Б

Температурный диапазон эксплуатации:	от -60 до +150°C, кратковременно до +180°C
Параметры, контролируемые при изготовлении:	цвет, вязкость, момент страгивания резьбовой пары без преднатяга болт-гайка М10, средний момент отвинчивания резьбовой пары при повороте ключа от 0 до 360°, время достижения ручной прочности при 20°C (сталь без активатора)
Технологическое время полимеризации, час:	введение трибопласта осуществляется после сборки и затяжки резьбы
Время полной полимеризации, час:	24
Объем тары, г:	200, 50
Гарантийный срок хранения, мес.:	12
Область применения:	применяется для стопорения резьбы до М24 при $K > 1,0$ в собранных узлах; обеспечивает надежную фиксацию резьбы, разборку резьбы рекомендуется осуществлять при нагреве до 250°C; устойчив к длительному воздействию бензина, технических масел, охлаждающих жидкостей, спиртов, растворителей, слабых кислот и щелочей

По вопросам приобретения **анаэробных герметиков: Трибопласт®-4, Трибопласт®-4А, Трибопласт®-4Б** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов