



ТУ 2257-429-00208947-2004, изм 1

Техническая консультация

Внешний вид	прозрачная однородная жидкость желтого цвета
Кинематическая вязкость при температуре $(20,0 \pm 0,1)^{\circ}\text{C}$, мм ² /с	500-800
Предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа, через 6 час	6,0-13,5
Свойства герметиков после выдержки при температуре $(48 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ в течение 10 суток:	
а) изменение вязкости, %, не более	50
б) предел прочности при на сдвиг при отвинчивании, МПа	6,0-13,5
Срок гарантии	1 год

По вопросам приобретения Анаэробные герметики Унигерм-1К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов