



**ТУ 2257-516-00208947-2009 (изм. 1)**

**Применение:**

- Для фиксации, контровки, уплотнения неразъемных резьбовых, гладких и фланцевых соединений в промышленности.
- Герметик предназначен для работы в условиях вибрации.
- Анаэробный клей-герметик высокой прочности УНИГЕРМ-7 отверждается в узких зазорах металлических изделий при нарушении контакта с кислородом воздуха.
- Собранные узлы и детали имеют химическую и термическую устойчивость к нефтепродуктам, газам, растворам кислот и щелочей.

**Диапазон температур**

- эксплуатации от -60°C до +150°C
- кратковременно до +200°C (1 час)

**Условия применения**

- Стандартная резьба (метрическая, трубная, конусная и т.п.)
- Метрическая макс. М12 зазор не более 0,10 мм.

По вопросам приобретения Анаэробные герметики Унигерм-7> и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов