



Аналог Addiflon PFPE Premium XH 1 — смазка CONDOR OIL PFP-400/1



Объем:

1 кг

Фасовка: Банка

Техническая консультация

Показатель	<u>CONDOR OIL PFP-400/1</u> Addiflon PFPE Premium XH 1	
Базовое масло	Перфторполиэфир	Перфторполиэфир
Загуститель	Органический полимер	Органический полимер

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Addiflon PFPE Premium XH 1 — смазка CONDOR OIL PFP-400/1

Вязкость при 40°C, сСт	420	420
Температура каплепадения, °C	не измеряется	не измеряется
Пенетрация, 0.1 мм	310-340	310-340
Нижняя рабочая температура, °C	-40	-40
Верхняя рабочая температура, °C	280	280
Нагрузка сваривания, Н	7000	7000
Цвет	Белый	Белый
Фактор скорости	250.000	250.000
Классификация смазок	KFK1U-40	KFK1U-40

Информация о CONDOR OIL PFP-400

Эксплуатационные свойства

CONDOR OIL PFP-400/1 — пластичная белая перфторполиэфирная смазка, применяется для смазывания нагруженных и термонагруженных подшипников и других пар трения при температурах от -40 до +280 градусов.

Сфера применения

- для смазки термически нагруженных направляющих, роликов конвейеров
- подшипников в сушильных, поркасочных и обжиговых печах
- в электромоторах
- для смазки безмасляных компрессоров
- подшипников качения в валах гофрирования картона и бумаги
- арматуры в резиновой и пластмассовой промышленности

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Addiflon PFPE Premium XH 1 — смазка CONDOR OIL PFP-400/1

Особенности и преимущества:

- Стабильно работает при температурах до + 300 °С.
- Выдерживает воздействие воды и пара.
- Устойчива к химикатам, углеводородным растворителям и топливам.
- Совместима с резинами, пластмассами и эластомерами — увеличивает их срок службы.
- Долгий период работы.
- Отличное сопротивление износу и свариванию

Смазка CONDOR OIL PFP-400/1 по характеристикам не уступает импортной смазке Addiflon PFPE Premium XH-1 но при этом по стоимости в несколько раз дешевле.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+280 °С
Испытание на коррозию (сталь 45)	Выдерживает
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	420
Нижняя рабочая температура, не выше	-40 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	265-295
Плотность при 15 °С, гр/см3	1,89
Цвет смазки	Белый
Загуститель	PTFE

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Addiflon PFPE Premium XH 1 — смазка CONDOR OIL PFP-400/1

Базовое масло	Перфторполиэфир
Температура каплепадения, °С не ниже	Неприменима
Нагрузка сваривания, не менее	7000

Смазка CONDOR OIL PFP-400 — разработана на основе перфторполиэфиров загущенных органическим полимером с добавлением политетрафторэтилена, изготавливается в двух классах пенетрации — 1 и 2, в зависимости от этого к марке смазки прибавляется соответственная цифра.

Так при заказе смазки в первом классе пенетрации с показателем 310-340 единиц следует указывать: CONDOR OIL PFP-400/1 или если вы хотите заказать смазку с пенетрацией 265-295 единиц соответственно нужно указать CONDOR OIL PFP-400/2.

Благодаря применению в смазке перфторированных эфиров с активными концевыми группами смазки обладают эффектом пленкообразования что значительно увеличивает ходимость смазочного материала в зоне трения, предотвращает его миграцию и существенно повышает срок службы механизмов.

Преимущества смазки CONDOR OIL PFP-400

- Стабильно работает при температурах до + 300 °С.
- Выдерживает воздействие воды и пара.
- Устойчива к химикатам, углеводородным растворителям и топливам.
- Совместима с резинами, пластмассами и эластомерами — увеличивает их срок службы.
- Долгий период работы.
- Отличное сопротивление износу и свариванию

Область применения

Смазка CONDOR OIL PFP-400 применяется в промышленности для смазывания:

- термически нагруженных направляющих, роликов конвейеров
- подшипников в сушильных, поркасочных и обжиговых печах

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Addiflon PFPE Premium XH 1 — смазка CONDOR OIL PFP-400/1

- в электромоторах
- для смазки безмасляных компрессоров
- подшипников качения в валах гофрирования картона и бумаги
- арматуры в резиновой и пластмассовой промышленности

Фасовка: Банка

По вопросам приобретения Аналог Addiflon PFPE Premium XH 1 — смазка CONDOR OIL PFP-400/1 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов