



Аналог Addinol Wear Protect RS 2 Syn — смазка CONDOR OIL PU SYNT



Фасовка:Туба

Объём:

370 гр1 кг18 кг180 кг

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Addinol Wear Protect RS 2 Syn — смазка CONDOR OIL PU SYNT

Показатель	CONDOR OIL PU SYNT Addinol Wear Protect RS 2 Syn	
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Вязкость при 40°C, сст	107	100
Вязкость при 100°C, сст	14	15
Температура каплепадения, °C, не менее	230	250
Пенетрация, 0.1 мм	265-295	265-295
Нижняя рабочая температура, °C	-50	-40
Верхняя рабочая температура, °C	180	180
Нагрузка сваривания, Н	2700	3000
Цвет	Бежевый	Бежевый

Информация о Полимочевинная смазка CONDOR OIL PU SYNT

Эксплуатационные свойства

CONDOR OIL PU SYNT — это консистетная смазка на основе синтетического блендированного масла загущенного полимочевинным загустителем, применяется для смазывания подшипников скольжения и качения, работающих в агрессивных условиях эксплуатации:

- высокие температуры;
- обводнение среды;
- средневиские нагрузки;
- повышенные скорости вращения;
- повышенные требования к механической стабильности материала.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Addinol Wear Protect RS 2 Syn — смазка CONDOR OIL PU SYNT

Сфера применения

- в электродвигателях, моторах, вентиляторах, роликов транспортерных линий;
- в качестве смазки в генераторах, климатических и кондиционерных установках;
- подшипников и сальников в посудомоечных и стиральных машинах;
- для смазки подшипников ткацких, прядильных, веретенных машин и другом текстильном оборудовании;
- для смазывания пар трения сушильных частей бумагоделательных машин;
- в качестве демпфирующей смазки для снижения шума.

Особенности и преимущества:

- работает при температурах до + 180 °С, при более централизованной подаче смазки до 200 градусов;
- устойчива к воздействию воды и пара;
- высокая механическая и коллоидная стабильность;
- совместима с резинами, пластмассами и эластомерами;
- длительный период смазывания;
- снижение износа и защита от сваривания;
- не образует шламов и углеродистых отложений

Смазка CONDOR OIL PU SYNT по характеристикам не уступает импортной смазке Addinol Wear Protect RS 2 Syn но при этом по стоимости в два раза дешевле.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Addinol Wear Protect RS 2 Syn — смазка CONDOR OIL PU SYNT

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+200 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	75/160/220
Нижняя рабочая температура, не выше	-50 °C
NLGI	2
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Синтетическое углеводородное
Присадки	EP
Температура каплепадения, °C не ниже	230 °C
Нагрузка сваривания, не менее	2800

Многоцелевая синтетическая пластичная смазка нами была разработана в целях повышения производительности промышленного скоростного оборудования при эксплуатации в условиях высоких скоростей вращения и температур, производится на базе смеси синтетических углеводородных масел и принадлежит к классу многоцелевых термостойких смазочных материалов.

Смазка CONDOR OIL PU SYNT это великолепный по своим характеристикам продукт сочетающий термоокислительную стабильность синтетических масел, водостойкость, высочайшую механическую стабильность и стойкость к выдавливанию из зоны трения из-за тетрамоочевинного загустителя.

Смазка обеспечивает стабильное долговременное смазывание при температурах до 200 градусов, в том числе при высоких скоростях. Использование CONDOR OIL PU SYNT позволит увеличить межсмазочный период, продлит срок службы оборудования, позволит сократить затраты в связи с уменьшением объема потребления смазочных материалов по сравнению с мыльными смазками.

Преимущества синтетической смазки CONDOR OIL PU SYNT

- Отличная смазывающая способность при температурах в том числе до 200 градусов в течение длительного времени.
- Увеличение периода закладки смазочного материала.
- Снижение износа и защита от задиров в высокоскоростных узлах.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Addinol Wear Protect RS 2 Syn — смазка CONDOR OIL PU SYNT

- Выдающаяся механическая, термоокислительная стабильность.
- Легкость внедрения в промышленном цикле CONDOR OIL PU SYNT вместо пластичных смазок загущенных мылами, смазка совместима с большинством других смазок.

Применение:

Смазка CONDOR OIL PU SYNT рекомендована для долговременного смазывания подшипников эл.двигателей и насосов, покрасочных линий, ткацкого и прядильного оборудования, веретенных машин, тяговых электродвигателей троллейбусов и трамваев и другого оборудования, она экологически безопасна и не содержит в составе галогенов и оксидов тяжелых металлов. Применяется как аналог смазки Kluber Isoflex NBU 15

По вопросам приобретения Аналог Addinol Wear Protect RS 2 Syn — смазка CONDOR OIL PU SYNT и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов