



Аналог Aimol Greaseline Lithium Complex 2 SHS Fluor — смазка CONDOR OIL PLEX



Объём:  
1 кг 18 кг  
Фасовка: Банка

#### Техническая консультация

|                    |                   |                                        |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Показатель         | CONDOR OIL PLEX   | Greaseline Lithium Complex 2 SHS Fluor |
| Загуститель        | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс                      |
| Цвет               | Бежевый           | Бежевый                                |
| Тип базового масла | Синтетическое     | Синтетическое                          |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greaseline Lithium Complex 2 SHS Fluor — смазка CONDOR OIL PLEX

|                                                  |                     |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Твердые смазывающие добавки                      | Политетрафторэтилен | Политетрафторэтилен |
| Вязкость базового масла, при 40°C, сст           | 32                  | 32                  |
| Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм | 240-295             | 265-295             |
| Температура каплепадения, °C                     | 240                 | 190                 |
| Диапазон рабочих температур, °C                  | -55 до 170          | -55 до 150          |

## Информация о CONDOR OIL Plex

### CONDOR OIL PLEX — универсальная смазка

Синтетическая PTFE-смазка, обладающая улучшенной смазывающей и проникающей способностью. Морозостойкая и не склонна к термоупрочнению, что в сочетании с высокой стойкостью к окислению позволяет использовать ее в агрегатах и механизмах, функционирующих в широком интервале минусовых и плюсовых температур.

### Преимущественные особенности

За счет синтетической масляной основы и наличия в составе твердых смазочных веществ, присадок и литиевого загустителя смазка обладает высоким сопротивлением к сдвиговым напряжениям и совместима с эластомерами, резинами и пластмассами. Она отлично себя зарекомендовала в условиях экстремальных нагрузок и, обладая высокой укрывной способностью, эффективно снижает коэффициент трения и предупреждает коррозию металлов, износ и схватывание рабочих поверхностей.

### Эксплуатационные характеристики

Смазка снижает шумы и вибрации. Мало испаряется и коллоидно стабильна. Она рекомендована для общепромышленных механизмов и любых пар трения типа «металл/металл», «пластмасс/пластмасс», «сталь/полимер», которые функционируют в обозначенном температурном интервале.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greaseline Lithium Complex 2 SHS Fluor — смазка CONDOR OIL PLEX

Продукт также подходит для применения в высокоскоростных приложениях со скоростным фактором до 600 000 об/мин. Характеризуется увеличенным интервалом межсервисной замены.

#### Техническая консультация

#### Характеристики

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Антифрикционные добавки                              | Политетрафторэтилен |
| Верхняя рабочая температура                          | +150 °C             |
| Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст | 32                  |
| Нижняя рабочая температура, не выше                  | -55 °C              |
| Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм     | 240-295             |
| Цвет смазки                                          | Бежевый             |
| Загуститель                                          | Литиевый комплекс   |
| Температура каплепадения, °C не ниже                 | 240                 |

Смазка CONDOR OIL PLEX производится на основе смеси синтетических масел загущенных литиевым комплексным мылом и политетрафторэтиленом. Она разработана для долговременного смазывания механизмов и оборудования работающего в широком диапазоне температур и воздействию агрессивных сред.

Благодаря наличию в составе политетрафторэтилена смазка обладает демпфирующими (снижающими шум) свойствами, обеспечивает высокую нагрузочную способность масляной пленки, снижает износ и трение в узле, в том числе при низких температурах, а также при высоких температурах, когда толщина масляной пленки становится критически небольшой в силу изменения вязкости.

Смазка рассчитана на применение при средних и высоких скоростях вращения подшипников, обладает низким внутренним гидродинамическим трением и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greaseline Lithium Complex 2 SHS Fluor — смазка CONDOR OIL PLEX

совместима с большинством резин и полимеров.

По вопросам приобретения Аналог Aimol Greaseline Lithium Complex 2 SHS Fluor — смазка CONDOR OIL PLEX и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов