



Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 SLS — смазка CONDOR OIL PU HT



Объем:
1 кг 18 кг 180 кг
Фасовка: Банка

Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU HT Greasetech Polyurea EP 2 SLS	
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Цвет	Бежевый	Бежевый
Тип базового масла	Синтетическое	Синтетическое

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 SLS — смазка CONDOR OIL PU HT

Температура каплепадения, °C	240	250
Вязкость базового масла, при 40°C, сСт	460	460
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-290	255-295
Нагрузка сваривания, Н	2600	1800

Информация о Синтетическая смазка CONDOR OIL PU HT

CONDOR OIL PU HT — специальная смазка

Синтетический смазочный материал на основе полимочевинного загустителя и содержащий EP-присадки. Обладает улучшенными антизадирными и противоизносными свойствами и высокой температурой каплепадения.

Преимущественные особенности

Полимочевинная смазка [CONDOR OIL PU HT](#) создана исключительно на синтетическом базовом масле высокого качества. Отказ от использования металлов и синергетическое взаимодействие основных компонентов определили ее стойкость к старению и засорению взвесями и пылеватыми частицами, водостойкость и работоспособность в расширенном интервале низких и высоких температур.

При критическом повышении температур смазка имеет почти нулевой порог испаряемости (при t 100°C всего 0,25%) и отмечается лишь небольшое термоупрочнение. При этом материал механически стабилен, сопротивляется вымыванию и создает отличный уплотнительный эффект.

Эксплуатационные характеристики

Смазка специально создавалась для подшипников и пар трения, функционал которых предполагает комплексное воздействие повышенной влажности, высоких температур и удельных нагрузок. За счет инертности к образованию шламовых отложений и хорошей прокачиваемости идеально подходит для

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 SLS — смазка CONDOR OIL PU HT

ЦСС любой конструкции.

По сравнению с мылосодержащими аналогами она более долговечна и минимизирует расходы, связанные с борьбой против негативного проявления трения. И может применяться в металлургическом комплексе, в прокатных станах и машинах непрерывного литья. Подходит для керамической, стекловой, текстильной, бумажной и химической отрасли.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °C
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	460
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-295
Цвет смазки	Бежевый
NLGI	2
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Полиальфаолефин
Присадки	EP
Температура каплепадения, °C не ниже	240 °C

Синтетическая конститентная смазка на полиальфаолефиновом масле разработана для долговременного промышленного термически нагруженного оборудования при эксплуатации в условиях высоких нагрузок и температур.

Смазка CONDOR OIL PU HT это смазка сочетающая окислительную устойчивость термостабильность ПАО масел, великолепную нагрузочную способность

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 SLS — смазка CONDOR OIL PU HT

и водостойкость, высокую мехстабильность и современный пакет антизадирных присадок.

Заменяет более дорогую смазку Addinol Hightemp XFT

Смазка обеспечивает долговременное беззольное смазывание при высоких температурах, в том числе при высоких нагрузках.

Преимущества полимочевинной синтетической смазки CONDOR OIL PU HT

- Отличная смазочная способность в течение долгого периода времени.
- Увеличенная толщина смазывающей пленки.
- Защита от нагрузок благодаря специальному пакету присадок от мирового производителя.
- Хорошая мех- и термостабильность.

Сферы применения:

Смазка CONDOR OIL PU HT рекомендована для долговременного смазывания мощных электродвигателей и насосов с низкими оборотами, валов вращения и приводом бумагоделательных машин, опорных валов сушильных печей, приводов линий транспортировки раскаленного металлопроката и окатыша.

Смазка рекомендована для замены импортной смазки Addinol Hightemp XFT 2.

По вопросам приобретения Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 SLS — смазка CONDOR OIL PU HTи подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов