



Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 — смазка CONDOR OIL PU EP



бъём:

370 гр 1 кг 10 кг 18 кг 180 кг

Фасовка:Туба

Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU EP Greasetech Polyurea EP 2	
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Цвет	Коричневый	Коричневый
Тип базового масла	Минеральное	Минеральное

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 — смазка CONDOR OIL PU EP

Температура каплепадения, °C	250	220
Вязкость базового масла, при 40°C, сСт	220	220
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-295	290-310
Диапазон рабочих температур, °C	-25 до 180	-20 до 190
Нагрузка сваривания, Н	2800	3000

Информация о Полимочевинная смазка CONDOR OIL PU EP

CONDOR OIL PU EP — высокотемпературная смазка

Смазочный материал, содержащий вместо мыльного загустителя полимочевину. Имеет расширенный интервал рабочих температур и характеризуется очень длинным сроком службы, что способствует снижению затрат на ремонт и межсервисное обслуживание оборудования.

Преимущественные особенности

Формула полимочевинной смазки создана на основе высокоочищенного минерального масла, органического загустителя и оригинального комплекса присадок, включая и EP элементы. Такое сочетание компонентов наделило смазку улучшенными антизадирными, противоизносными и антикоррозионными свойствами, высокой термоокислительной стойкостью и механической стабильностью.

Из-за отсутствия в составе металлов, смазка инертна к старению и окислению. Для нее не свойственно тиксотропное упрочнение, вымывание даже горячей водой и сбрасывание под значительными центробежными нагрузками. Она быстро образует пленочное защитное покрытие, стойкое к разрыву даже под воздействием экстремальных нагрузок и вибраций.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 — смазка CONDOR OIL PU EP

Эксплуатационные характеристики

Смазка надежно герметизирует узлы, защищая их влаги и попадания механических взвесей. При этом она не образует шлама и коксовых пробок, хорошо прокачивается в ЦСС даже при минусовых температурах.

Она может применяться в любых промышленных механизмах. Но наиболее ее применение эффективно и целесообразно в парах трения и подшипниках, работающих в жестких условиях: ударные нагрузки, высокие температуры, ферростатические давления, повышенная влажность, периодический прямой контакт с водой, загрязненная окружающая среда.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °C
Диаметр пятна износа при 20 кгс, мм	0,5
Испытание на коррозию (медь, сталь 45)	Выдерживает
Критическая нагрузка, Н	600
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °C
NLGI	2-3
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °C не ниже	220
Нагрузка сваривания, не менее	2000

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 — смазка CONDOR OIL PU EP

Высокотемпературная консистентная смазка специально разработана для увеличения производительности оборудования при использовании в условиях воздействия высоких температур. Смазка изготавливается на основе минерального масла средней вязкости и относится к классу многоцелевых смазок.

Смазка CONDOR OIL PU EP представляет собой идеально сбалансированный продукт сочетающий в себе устойчивость при воздействии высоких температур, водостойкость, исключительную механическую стабильность благодаря уникальной структуре загустителя на основе тетрамолекулы.

Способна обеспечить стабильное смазывание при температурах до 180 градусов проявляя высокую стойкость к окислению даже в условиях обдува и интенсивной циркуляции. Использование полимочевинной смазки CONDOR OIL PU EP позволяет увеличить интервалы замены смазки, уменьшить ее потребление по сравнению со смазками на мыльных загустителях.

Преимущества и почему выгодно использовать именно эту смазку?

- Уникальная способность к смазыванию при температурах вплоть до 170 градусов в течение длительного времени.
- Увеличение интервала замены смазочного материала в труднодоступных узлах технологического оборудования.
- Высокая нагрузочная способность и снижение износа.
- Устойчивость к воздействию воды и антикоррозионная защита.
- Легкость перехода на CONDOR OIL PU EP – совместима с большинством смазочных материалов.

Применение смазки на полимочевинном загустителе позволит продлить срок эксплуатации вашего оборудования, повысить его эффективность и увеличить периодичность планового технического обслуживания. Срок службы смазки CONDOR OIL PU EP по сравнению со смазкой на мыльном загустителе в одинаковых условиях в несколько раз выше.

Применение:

Смазка CONDOR OIL PU EP применяется для подшипников качения вентиляторов, воздуходувов, установок перекачки горячих газов, и жидкостей, насосов, валов, роликов конвейеров и другого оборудования на любом производстве. Великолепная механическая стабильность и ее стойкость в воздействию химических веществ позволяет применять ее для смазывания узлов оборудования по производству пеллет, кареток конвейеров и колес тележек покрасочных камер.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 — смазка CONDOR OIL PU EP

Идеально подходит для строительного оборудования, для применения в условиях бумагоделательных и металлургических производств, для транспортных устройств и конвейерных линий, подшипников и втулок электродвигателей, высокооборотистых подшипников и там где необходимо добиться долговременного смазывания.

CONDOR OIL PU EP экологически безопасна, в составе нет металлических порошков, тяжелых изотопов и хлора.

Смазка совместима с маслостойкими уплотнениями типа нитрила, силикона и т.д.

Применяется в качестве несменяемого материала при закладке на заводе изготовителе оборудования - на весь период эксплуатации благодаря сверх высокой механической стабильности и особой структуре загустителя.

По спецзаказам потребителей!

По согласования с потребителями смазка может выпускаться на основе различных базовых масел, в том числе с изменением вязкостных характеристик — мы производим смазку с вязкостью базового масла при 40 градусах: 220 / 460 / 600 сантистокс.

По вопросам приобретения Аналог Aimol Greasetech Polyurea EP 2 — смазка CONDOR OIL PU EP и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов