



Аналог Verulub FZ 3 HT — смазка CONDOR OIL FZX



Техническая консультация

Показатель	Verulub FZ 3 HT	CONDOR OIL FZX
Базовое масло	Перфторполиэфир	Перфторполиэфир
Рабочие температуры	-25 до +250	-25 до +250
Загуститель	Неорганический	Неорганический
Цвет смазки	Белый	Белый
Класс консистенции NLGI	3	2-3
Вязкость при t 40°С, мм ² /с	80	120

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Berulub FZ 3 HT — смазка CONDOR OIL FZX

Информация о CONDOR OIL FZX

CONDOR OIL FZX - специальная смазка

Высокотемпературная смазка с густой пластичной консистенцией. Не имеет запаха и не содержит силикона и токсических компонентов. Продукт рассчитан на применение в условиях экстремально высоких температур.

Преимущественные особенности

Смазка разрабатывалась специально для обслуживания устройств и элементов электроники. Химически нейтральна к цветным сплавам и другим материалам. Стойкая к окислению. Быстро и эффективно отводит тепло из зоны сопряжения полупроводника и радиатора. При этом она:

- не вытекает;
- низколетучая;
- инертна к старению;
- работоспособна в интервале $-25...+250$ °С;
- стабилизирует переходное сопротивление;
- обладает высокими теплопроводными свойствами;
- имеет высокую адгезию к металлическим поверхностям.

Такое сочетание свойств исключает наличие воздушных капсул, снижающий теплопроводность, и обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность обработанных узлов и сопряжений. Применение смазки упрощает последующее сервисное обслуживание и исключает вероятность попадания силикона на контактные системы.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Berulub FZ 3 HT — смазка CONDOR OIL FZX

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+250 °С
Кинематическая вязкость базового масла при 100°С, сст	30
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	320
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °С
NLGI	2-3
Загуститель	Неорганический
Базовое масло	Перфторполиэфир

CONDOR OIL FZX — это высокотемпературная смазка с густой пластичной консистенцией. Не имеет запаха и не содержит силикона и токсических компонентов.

Продукт рассчитан на применение в условиях экстремально высоких температур.

Преимущественные особенности

Смазка разрабатывалась специально для обслуживания устройств и элементов электроники. Химически нейтральна к цветным сплавам и другим материалам. Стойкая к окислению. Быстро и эффективно отводит тепло из зоны сопряжения полупроводника и радиатора. При этом она:

- не вытекает;
- низколетучая;
- инертна к старению;
- работоспособна в интервале -25...+250 °С;
- стабилизирует переходное сопротивление;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Verulub FZ 3 HT — смазка CONDOR OIL FZX

- обладает высокими теплопроводными свойствами;
- имеет высокую адгезию к металлическим поверхностям.

Такое сочетание свойств исключает наличие воздушных капсул, снижающих теплопроводность, и обеспечивает повышенную эксплуатационную надежность обработанных узлов и сопряжений.

Применение смазки упрощает последующее сервисное обслуживание и исключает вероятность попадания силикона на контактные системы.

Применение

Смазка CONDOR OIL FZX эффективна при производстве и обслуживании силовых преобразователей и обеспечивает оптимальный тепловой режим работы полупроводников и модульных блоков, предохранителей и чипов, токоведущих шин и охладителей. Может использоваться в условиях высокочастотных нагрузок.

По вопросам приобретения Аналог Verulub FZ 3 HT — смазка CONDOR OIL FZX и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов