



Аналог Berulub MG Paste — смазка CONDOR OIL PU-450



Техническая консультация

Показатель	Berulub MG Paste	CONDOR OIL PU 450
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Рабочие температуры	-30 до +450	-30 до +450
Загуститель	Неорганический	Полимочевина
Цвет смазки	Темно-серый	Темно-серый
Класс консистенции NLGI	2-3	2
Вязкость при t 40°С, мм2/с	480	150
Вязкость при t 100°С, мм2/с	35	12
Смазывающие добавки	Дисульфид молибдена	Дисульфид молибдена

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Информация о CONDOR OIL PU 450

CONDOR OIL PU-450 - многоцелевая паста

Универсальная высокотемпературная паста. Может применяться для зоны смешанного трения, при экстремально высоком давлении и в условиях колебательных движений. Инертна к старению и отличается увеличенным сроком службы.

Преимущественные особенности

Паста содержит оригинальный комплекс присадок и твердых смазочных компонентов. Эффективно снижает коэффициент трения и предупреждает коррозию и износ. А также:

- обладает улучшенными уплотняющими и буферными качествами;
- характеризуется отменными противозадирными свойствами;
- предупреждает прерывистое скольжение;
- химически и механически стабильна;
- водостойкая.

Эксплуатационные характеристики

Паста рекомендована к использованию в качестве обкаточной смазки на машинах и механизмах любого типа. Предупреждение рывковых движений делает ее эффективной для обработки суппортов и направляющих и тяжелонагруженных малооборотных агрегатов. Обеспечивает быструю приработку поверхностей ходовых винтов и клапанов, шлицевых и распредвалов. Эффективно предупреждает задиры в передачах любого типа и облегчает запрессовку и распрессовку подшипников, шпонок и втулок. Способствует увеличению эксплуатационного ресурса режущего инструмента.



Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена
Верхняя рабочая температура	+450 °С
Кинематическая вязкость базового масла при 100°С, сст	12
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	150
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °С
Цвет смазки	Серо-черный
NLGI	2
Базовое масло	Минеральное
Нагрузка сваривания, не менее	4000

CONDOR OIL PU 450 — пластичная смазка на основе смеси минеральных масел загущенных полимочевинным загустителем и содержащая дисульфид молибдена. Благодаря содержанию этого антифрикционного компонента смазка имеет темно-серый цвет и хорошие трибологические характеристики: высокую нагрузку сваривания (свыше 4000 Н), и небольшое пятно износа — 0,43 мм.

Основные сферы применения:

- Монтажная паста для резьбовых посадок
- Смазывающая паста для нагруженных подшипников качения и скольжения
- Сухое смазывание при экстремальных температурах
- Обеспечение снижения износа и продление срока службы машин и механизмов



Аналог Berulub MG Paste — смазка CONDOR OIL PU-450

Преимущества:

- Обеспечение смазывания без образования продуктов коксования (при высоких температурах беззольный загуститель разлагается)
- Применение способствует гладкому и ровному скольжению без рывков и образования задиров
- Высокие разделительные свойства
- Водостойкость и отличные механические свойства

По вопросам приобретения Аналог Berulub MG Paste — смазка CONDOR OIL PU-450 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов