



Аналог Berulub Paste PM 30 — смазка CONDOR OIL PU 450



Техническая консультация

Показатель	Berulub Paste PM 30	CONDOR OIL PU 450
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Рабочие температуры	-25 до +450	-25 до +450
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Цвет смазки	Серо-черный	Серо-черный
Класс консистенции NLGI	2	2
Вязкость при t 40°C, мм ² /с	150	150
Вязкость при t 100°C, мм ² /с	11	12
Смазывающие добавки	Дисульфид молибдена	Дисульфид молибдена

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Berulub Paste PM 30 — смазка CONDOR OIL PU 450

Температура каплепадения, °С, не менее	230	230
--	-----	-----

Информация о CONDOR OIL PU 450

CONDOR OIL PU 450 - монтажная термостойкая паста

Высокотемпературная паста с добавлением ультрадисперсного порошка дисульфида молибдена. Рассчитана на экстремальные нагрузки, при сухом трении рекомендована для низко- и среднескоростного режима эксплуатации. Эффективно снижает коэффициент трения. Прекрасно герметизирует и предупреждает износ и коррозию.

Преимущественные особенности

За счет наличия твердых смазочных веществ паста обеспечивает антифрикционный и защитный эффект при температурах до +450°C даже после испарения дисперсной основы. При этом в процессе эксплуатации базовое масло и коллоидный загуститель испаряются без образования шламового остатка, чем исключают неравномерное смазывание и прерывистое скольжение.

Продукт устойчив к воздействию холодной и даже горячей воды. При отсутствии доступа воздуха паста выдерживает до +650°C. Предупреждает схватывание и сваривание сопряженных поверхностей пар трения.

Эксплуатационные характеристики

Паста рекомендована для обработки и уплотнения:

- резьбовых подвижных и неподвижных соединений;
- шпоночных пазов;
- ходовых винтов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Berulub Paste PM 30 — смазка CONDOR OIL PU 450

Продукт может использоваться для обработки прессовых посадок, в том числе и для подшипников качения. А также при монтаже запорной арматуры и для приработки пар трения.

Защитные и антифрикционные свойства в сочетании с высоким порогом текучести позволяют успешно применять пасту в условиях сталеплавильного комплекса и электростанций. Ее использование также эффективно в сборочных цехах и на монтажных открытых площадках, в текстильном и бумажно-целлюлозном производстве.

Техническая консультация

Характеристики

Антифрикционные добавки	Дисульфид молибдена
Верхняя рабочая температура	+450 °С
Кинематическая вязкость базового масла при 100°С, сст	12
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	150
Нижняя рабочая температура, не выше	-30 °С
Цвет смазки	Серо-черный
NLGI	2
Базовое масло	Минеральное
Нагрузка сваривания, не менее	4000

CONDOR OIL PU 450 — пластичная смазка на основе смеси минеральных масел загущенных полимочевинным загустителем и содержащая дисульфид молибдена. Благодаря содержанию этого антифрикционного компонента смазка имеет темно-серый цвет и хорошие трибологические характеристики: высокую нагрузку сваривания (свыше 4000 Н), и небольшое пятно износа — 0,43 мм.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Berulub Paste PM 30 — смазка CONDOR OIL PU 450

Основные сферы применения:

- Монтажная паста для резьбовых посадок
- Смазывающая паста для нагруженных подшипников качения и скольжения
- Сухое смазывание при экстремальных температурах
- Обеспечение снижения износа и продление срока службы машин и механизмов

Преимущества:

- Обеспечение смазывания без образования продуктов коксования (при высоких температурах беззольный загуститель разлагается)
- Применение способствует гладкому и ровному скольжению без рывков и образования задиров
- Высокие разделительные свойства
- Водостойкость и отличные механические свойства

По вопросам приобретения Аналог Berulub Paste PM 30 — смазка CONDOR OIL PU 450 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов