



Аналог Castrol Optimol Paste TA — смазка CONDOR OIL GAZ-1100



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL GAZ-1100	Castrol Optimol Paste TA
Цвет	Серебристый	Серебристый
Загуститель	Неорганический	Неогранический
Тип базового масла	Минеральное	Минеральное
Плотность	1,3	1,3
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	295-310	295-310
Диапазон рабочих температур, °С	-40 до 1100	-40 до 1100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Castrol Optimol Paste TA — смазка CONDOR OIL GAZ-1100

Информация о CONDOR OIL GAZ-1100

CONDOR OIL GAZ-1100 — высокотемпературная смазка

Резьбовая смазка, рассчитанная на применение в условиях экстремально высоких температур вплоть до +1100°С. Может использоваться в качестве альтернативы для замены монтажной пасты и в подвижных и неподвижных резьбовых соединениях. Увеличивает кратность свинчивания резьбы и позволяет точно контролировать усилие контактного нажатия.

Описание и особенности

Смазочный материал стабилизирован загустителем неорганической природы и содержит уникальные твердые смазывающие компоненты. В результате он демонстрирует прецизионную термостойкость и высокую несущую способность. Надежно герметизирует узлы и соединения, защищая их от коррозии, воздействия холодной и горячей воды и агрессивных веществ и соединений.

Продукт обеспечивает длительный и надежный смазывающий и защитный эффект. Противостоит заеданию, образованию окалины и появлению задиров.

Применение и преимущества

- Клапанные группы.
- Анкерные и крепежные узлы*.
- Болтовые и винтовые соединения*.
- Резьбовые и фланцевые трубные соединения*.
- Уплотнительные элементы, набивка, сальники.

* Для данных позиций рекомендуется использовать дополнительные блокирующие элементы, предупреждающие самопроизвольное раскручивание.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Также смазка может использоваться как основной антифрикционный материал для обработки металлических пар трения, функционирующих в условиях очень высоких температур. Продукт очень экономичен в применении. Не склонен к термоупрочнению и отличается хорошей морозостойкостью. Эффективно предупреждает свариваемость поверхностей и разрушение зуба резьбы.

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+1100 °С
Нижняя рабочая температура, не выше	-40 °С
Плотность при 15 °С, гр/см ³	1,3
Цвет смазки	Серебристый
Загуститель	Неорганический
Базовое масло	Минеральное

Высокотемпературная паста CONDOR OIL GAZ-1100 для резьбовых соединений на основе смеси минеральных масел и термически стабильных твердых смазывающих веществ.

Паста разработана для обработки и защиты резьбовых соединений работающих при температуре до +1100 °С, применяется в качестве прирабочной и монтажной пасты, защищает от сваривания, задигов, заедания и образования окалины. Выполняет свои функции даже в условиях коррозионно активных сред, применяется для сборки резьбовых и винтовых соединений при экстремально высоких температурах, в качестве прирабочной пасты и смазки в низкоскоростных узлах трения при высокотемпературном использовании.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Castrol Optimol Paste TA — смазка CONDOR OIL GAZ-1100

Смазываются — винты, болты, фланцевые соединения, резьбовые и замковые стыки,

Преимущества

- Высокая несущая способность
- Стойкость к воздействию воды и пара
- Разделительный эффект и защита от схватывания
- Защита от коррозии

Типовое нанесение:

Наносится на очищенную и обеспыленную поверхность кистью или безворсовой тканью (кожа, лидерин и т.д.), наноситься равномерным и тонким слоем, излишки выдаленные при сборке удаляются.

По вопросам приобретения Аналог Verulub Paste VPN 13 — смазка CONDOR OIL 1240 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов