



Аналог Corn Head Grease John Deere — смазка CONDOR OIL PU JDC



#### Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL PU JDC Corn Head Grease John Deere	
Цвет	Коричневый	Зеленый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина
Диапазон рабочих температур, °C	от -35 до +165	от -35 до +165
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	320	н.д.
Температура каплепадения, °C	≥250	≥260
Пенетрация перемешанной смазки	330-380	355-385

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог Corn Head Grease John Deere — смазка CONDOR OIL PU JDC

Вымываемость водой при 79 °С, %, не более,	5	5
Нагрузка сваривания	3150	3150

## Информация о CONDOR OIL PU JDC

Специализированная полимочевинная смазка. Предназначена для обслуживания пар трения сельскохозяйственных машин, в том числе жаток кукурузных.

### Особенности и свойства

Смазка отличается очень мягкой, почти полужидкой консистенцией и работоспособностью в расширенном температурном интервале. Проявляет тиксотропность – способность снижать толщину защитной пленки под нагрузкой и регенерироваться в состоянии покоя. При этом она надежно сопротивляется давлениям и сжимающим нагрузкам, обладает высокой влагостойкостью, а также:

- отлично защищает металлы от коррозии;
- существенно минимизирует коэффициент трения;
- эффективно снижает износ и задиры.

### Применение

Основная сфера применения – рядковые жатки хлопковые, кукурузные, подсолнечниковые. Также рекомендуется для обслуживания малоскоростных редукторов и механизмов, работающих в скоростном режиме до 1000 об/мин.

### Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Характеристики

Верхняя рабочая температура	+165 °С
Вымываемость водой при 79 °С, %, не более	5
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, сст	320
Нижняя рабочая температура, не выше	-35 °С
Пенетрация после перемешивания при 25 °С, 0,1 мм	330-380
Цвет смазки	Коричневый
Загуститель	Полимочевина
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °С не ниже	250
Нагрузка сваривания, не менее	3150

Специализированная полимочевинная смазка. Предназначена для обслуживания пар трения сельскохозяйственных машин

Смазка отличается очень мягкой консистенцией и работоспособностью в расширенном температурном интервале. Проявляет тиксотропность - способность снижать толщину защитной пленки под нагрузкой и регенерироваться в состоянии покоя. При этом она надежно сопротивляется давлениям и сжимающим нагрузкам, обладает высокой влагостойкостью, а также:

- отлично защищает металлы от коррозии;
- существенно минимизирует коэффициент трения;
- эффективно снижает износ и задиры.



Аналог Corn Head Grease John Deere — смазка CONDOR OIL PU JDC

По вопросам приобретения Аналог Corn Head Grease John Deere — смазка CONDOR OIL PU JDC и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов