



Эпоксидная смола SYD 128, как и ЭД-20 — неотвержденная диановая эпоксидная смола. Для ее отвержения можно использовать отвердители ПЭПА, ТЭТА и ДЭТА.

SYD 128 (ЭД-20) Используется для производства углепластика и стеклопластика, в качестве эпоксидного клея, как заливка и изолятор для различных электронных устройств, в строительстве, для производства корпусов лодок и яхт.

Меры предосторожности:

Работающие со смолой SYD-128 должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе с эпоксидными смолами должны проводиться в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Хранение:

Смолу SYD-128 хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 0 С.

Упаковка:

Отгрузка эпоксидно-диановой смолы SYD-128 производится в металлических бочках (230 кг).

Чтобы купить **Аналог эпоксидной смолы ЭД-20 — SYD 128** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов