



Аналог HD Moly Grease John Deere — смазка CONDOR OIL Lix Moly



Техническая консультация

Показатель	CONDOR OIL Lix Moly HD Moly Grease John Deere	
Цвет	Серый	Серый
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Загуститель	Литиевый комплекс	Литиевый комплекс
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +180	от -23 до +177
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C	160	н.д.
Кинематическая вязкость базового масла при 100 °C	18	н.д.
Температура каплепадения, °C	≥235	≥250

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог HD Moly Grease John Deere — смазка CONDOR OIL Lix Moly

Пенетрация перемешанной смазки	265-295	265-295
Вымываемость водой при 79 °C, %, не более,	10	10
Нагрузка сваривания	3400	3150

Информация о CONDOR OIL Lix Moly

Термостойкая смазка с трехпроцентным содержанием дисульфидом молибдена. Отлично нивелирует микропоры, трещины и заусенцы и прекрасно зарекомендовала себя в тяжелых условиях работы.

Особенности и свойства

Литиевая комплексная смазка с однородной мягкой консистенцией. Комплексный литиевый загуститель и MoS₂ придали ей улучшенных трибологических и защитных свойств, поэтому для нее характерен увеличенный межсервисный интервал, а также она:

- обладает хорошей стойкостью к воздействию сжимающих и ударных нагрузок;
- эффективно снижает износ и образование ржавчины и развитие питтинг-коррозии;
- предупреждает задиры, расслоения и заусенцы;
- совместима со многими другими смазками;
- исключает эффект stick-slip.

Применение

Смазка рекомендована для тихоходных тяжелонагруженных узлов, напольных транспортных механизмов, цепей и тросов, втулок, шкворней и поршней. Также используется в шарнирных и других подвижных соединениях, испытывающих критические нагрузки и воздействие повышенных температур.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог HD Moly Grease John Deere — смазка CONDOR OIL Lix Moly

Техническая консультация

Характеристики

Верхняя рабочая температура	+180 °C
Вымываемость водой при 79 °C, %, не более	10
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, сст	18
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сст	160
Нижняя рабочая температура, не выше	-25 °C
Пенетрация после перемешивания при 25 °C, 0,1 мм	265-295
Цвет смазки	Серый
Загуститель	Литиевый комплекс
Базовое масло	Минеральное
Температура каплепадения, °C не ниже	235
Нагрузка сваривания, не менее	3400

Термостойкая смазка с трехпроцентным содержанием дисульфидом молибдена. Отлично нивелирует микропоры, трещины и заусенцы и прекрасно зарекомендовала себя в тяжелых условиях работы.

Литиевая комплексная смазка с однородной мягкой консистенцией. Комплексный литиевый загуститель и MoS_2 придали ей улучшенных трибологических и защитных свойств, поэтому для нее характерен увеличенный межсервисный интервал, а также она:

- обладает хорошей стойкостью к воздействию сжимающих и ударных нагрузок;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аналог HD Moly Grease John Deere — смазка CONDOR OIL Lix Moly

- эффективно снижает износ и образование ржавчины и развитие питтинг-коррзии;
- предупреждает задиры, расслоения и заусенцы;
- совместима со многими другими смазками;
- исключает эффект stick-slip.

По вопросам приобретения Аналог HD Moly Grease John Deere — смазка CONDOR OIL Lix Moly и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов